

ECM24PT



Specifikace

Kód ETI	001101012
Popis	ECM24PT
Název třídy	rozvaděč
Jmenovitý proud (A)	63
Un (V)	400
Typ uchycení	Zapuštěná montáž
Stupeň krytí IP	IP 40
Počet modulů (celkem/v řadě)	24 / 12
Velikost rámu (počet řad)	2
Dveře (materiál, barva)	Plastic, transparent
Základna skříně (materiál, barva)	Plast, bílý
Počet PEN vstupů (připojení)	13 / 13
Test žhavou smyčkou (°C)	650
0	

[Online stránka produktu](#) 

Další dokumentace



[Katalog technických údajů](#)

[3D model](#)

[Návod](#)

[Prohlášení CE](#)

[Eplan file](#)

Rozměrový výkres

Flush mounted distribution board									
type	Dimensions							Max. allowed power losses when Max. number of devices are installed Pde	Static load
	A	B	C	D	E	F	G		
ECM4PT/ECM4PO	232 mm	139 mm	99 mm	-	123 mm	216 mm	69 mm	>10 W	520 g
ECM8PT/ECM8PO	232 mm	211 mm	99 mm	-	201 mm	212 mm	68 mm	>16 W	1040 g
ECM12PT/ECM12PO	232 mm	283 mm	106 mm	-	273 mm	212 mm	68 mm	>25 W	1560 g
ECM18PT/ECM18PO	232 mm	392 mm	106 mm	-	382 mm	212 mm	68 mm	>25 W	2340 g
ECM24PT/ECM24PO	357 mm	283 mm	106 mm	125 mm	273 mm	336 mm	68 mm	>30 W	1560 g
ECM36PT/ECM36PO	482 mm	283 mm	106 mm	125 mm	273 mm	462 mm	68 mm	>30 W	1560 g
ECM2x18PT/ECM2x18PO	357 mm	392 mm	106 mm	125 mm	382 mm	336 mm	68 mm	>30 W	2340 g
ECM3x18PT/ECM3x18PO	522 mm	392 mm	106 mm	125 mm	382 mm	502 mm	68 mm	>35 W	2340 g

