



DAISY VIRGO II



- LED PANEL
- rám: bíle lakovaný hliník
- difuzor: polypropylen (PP)
- optika LGP: MS (PMMAPS)
- instalace do zavěšených podhledů
- možnost zavěšení na lanka nebo přísazení
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla
- více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
- stabilizovaný výkon v celém rozsahu napájecího napětí
- spolupracuje s pohybovými senzory
- kompenzovaný jalový výkon ($PF \geq 0,90$)
- panely jsou prodávány v minimálním balení po 2 kusech
- pro kompletní svítidlo je potřeba také objednat příslušný LED DRIVER
 - viz. sestavy na následující stránce
- k dispozici i ve verzích:

DALI




- ovládání svítidla pomocí DALI (Digital Addressable Lighting Interface) systému
- další možnost stmívání standardním normálně otevřeným spínačem
- oboustranná komunikace bez omezení umožňuje špičkové inteligentní řízení osvětlení

TRIAC DIM

- možnost regulace osvětlení přes fázový vodič na náběžné hraně (leading edge LE) nebo sestupné hraně (trailing edge TE) - doporučený stmívač TRIAC RLC (GXKP095)

EMERGENCY

- standardní svítidlo doplněné o nouzový modul, který zajistí nouzové osvětlení po výpadku elektrické energie
- signalizace napájení pomocí zelené LED kontrolky
- vybaveno testovacím tlačítkem



NEUTRAL WHITE

220-240V-50/60Hz



-20+40°C

30 000

Pf (λ) >0,90

1,95

2/8





DAISY VIRGO II

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
DAISY VIRGO II 840-40W/WF							
DAISY VIRGO II 840-40W/WF [1/2]	GXDP079	8592660138459	40	3600	neutrální bílá	4200K	≥80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711					

DAISY VIRGO II DALI



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
DAISY VIRGO II DALI 840-40W/WF							
DAISY VIRGO II 840-40W/WF [1/2]	GXDP079	8592660138459	40	3600	neutrální bílá	4200K	≥80
DRIVER DALI 40W [2/2]	GXOS341	8592660140629					

DAISY VIRGO II TRIAC DIM



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
DAISY VIRGO II TRIAC DIM 840-40W/WF							
DAISY VIRGO II 840-40W/WF [1/2]	GXDP079	8592660138459	40	3600	neutrální bílá	4200K	≥80
DRIVER TRIAC 40W 1050mA [2/2]	GXOS347	8592660142043					

DAISY VIRGO II EMERGENCY



								$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
DAISY VIRGO II EMERGENCY 840-40W/WF									
DAISY VIRGO II 840-40W/WF [1/2]	GXDP079	8592660138459	40/6	3600/500	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrální bílá	4200K	≥80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711							
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596							

DAISY VIRGO II - ACCESSORIES

			MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K DAISY VIRGO II
FR-VIRGO CLICK 1200x300 WF	GXLS196	8592660121376	hliníkový bílý skládací rám pro přisazenou stropní montáž
MAGNETIC SET VIRGO (4pcs)	GXLS194	8592660114279	magnetické montážní úchyty pro přisazenou montáž svítidel k sádrokartonu (pro jednotlivé svítidlo jsou potřeba 2 sady)
CLIPS DAISY LIBRA	GXLS393	8592660133645	nerezové klipy (4ks) pro montáž svítidel do sádrokartonu (pro jednotlivé svítidlo jsou potřeba 2 sady)
ROPES Y 1pc typ A	GXLS102	8592660131825	nastavitelné větvené ocelové lanko (1ks) pro závěsnou montáž (pro jednotlivé svítidlo jsou zapotřebí 3ks)