




DITA CLASSIC ROUND / COVER



- SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: polykarbonát (PC)
- difuzor svítidla: polykarbonát (PC)
- prachotěsné, voděodolné
- vhodné k nasvětlení venkovních a vnitřních prostor
- vestavné napájení LED CCD
- životnost 25 000 hodin (podle směrnice ErP)
- v porovnání s klasickou žárovkou až 80% snížení spotřeby elektrické energie



GXPS055



GXPS054



GXPS051



GXPS050

NEUTRAL WHITE



DITA CLASSIC ROUND W 14W NW	GXPS051	8592660119151	bílá	14	1000	neutrální bílá	4000K	≥80	0,38	1/12
DITA CLASSIC ROUND B 14W NW	GXPS050	8592660119144	černá	14	1000	neutrální bílá	4000K	≥80	0,38	1/12
DITA CLASSIC ROUND W 14W NW cover	GXPS055	8592660119199	bílá	14	600	neutrální bílá	4000K	≥80	0,42	1/12
DITA CLASSIC ROUND B 14W NW cover	GXPS054	8592660119182	černá	14	600	neutrální bílá	4000K	≥80	0,42	1/12

DITA ROUND / COVER



- SVÍTIDLO LED SMD S ČIDLEM POHYBU
- obsahuje regulovatelné čidlo pohybu



GXPS045



GXPS044



GXPS041



GXPS040

DITA ROUND W 14W NW	GXPS041	8592660117812	bílá	14	1000	neutrální bílá	90	10m	10s-5min	10-2000	4000K	≥80	0,41	1/12
DITA ROUND B 14W NW	GXPS040	8592660117805	černá	14	1000	neutrální bílá	90	10m	10s-5min	10-2000	4000K	≥80	0,41	1/12
DITA ROUND W 14W NW cover	GXPS045	8592660117911	bílá	14	600	neutrální bílá	90	10m	10s-5min	10-2000	4000K	≥80	0,41	1/12
DITA ROUND B 14W NW cover	GXPS044	8592660117904	černá	14	600	neutrální bílá	90	10m	10s-5min	10-2000	4000K	≥80	0,41	1/12