



VIRGO



- LED PANEL
- rám: hliník
- difuzor: mléčný polypropylen (PP)
- optika LGP: plexisklo (PMMA)
- kvalitní materiál LGP omezuje žloutnutí difuzoru
- instalace do zavěšených podhledů
- možnost zavěšení na lanka nebo přisazení
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla
- více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
- vyšší světelná účinnost 100lm/W
- stabilizovaný výkon v celém rozsahu napájecího napětí
- spolupracuje s pohybovými senzory
- kompenzovaný jalový výkon (PF \geq 0,95)
- 3-letá záruka na celé svítidlo
- panely jsou prodávány v minimálním balení po 2 kusech
- pro kompletní svítidlo je potřeba také objednat příslušný LED DRIVER
 - viz. sestavy na následující stránce
- k dispozici i ve verzích:

IP44

- voděodolná konstrukce z pohledové strany
- vhodné pro použití v prostorech se zvýšenou vlhkostí (např. sanitární prostory, umývárny apod.)
- součástí příslušenství je těsnící páska, která slouží pro utěsnění prostoru mezi stropem a tělesem svítidla

DALI

- ovládání svítidla pomocí DALI (Digital Addressable Lighting Interface) systému
- další možnost stmívání standardním normálně otevřeným spínačem
- oboustranná komunikace bez omezení umožňuje špičkové inteligentní řízení osvětlení

IP44 DALI




- kombinace DALI a IP44 verzí

EMERGENCY

- standardní svítidlo doplněné o nouzový modul, který zajistí nouzové osvětlení po výpadku elektrické energie
- signalizace napájení pomocí zelené LED kontrolky
- vybaveno testovacím tlačítkem

IP44 EMERGENCY

- kombinace IP44 a EMERGENCY verzí



NEUTRAL
WHITE

220-240V-
50/60Hz



-20+40°C

35 000

Pf (λ)
≥0,95

2,15

2/8





VIRGO

						$\frac{T_c}{CCT}$		$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO 40W White NW								
VIRGO 40W White NW [1/2]	GXGP246	8592660140391	40	4000	neutrální bílá	4000K	20	≥80
DRIVER VIRGO 3Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE284	8592660131368						
VIRGO 48W White NW								
VIRGO 48W White NW	GXLS247	8592660131672	48	4800	neutrální bílá	4000K	20	≥80

- LED DRIVER - uvnitř balení panelu GXLS247. Tento výrobek se prodává v násobcích 1 ks.

VIRGO IP44



						$\frac{T_c}{CCT}$		$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO IP44 840 40W								
VIRGO IP44 840 40W [1/2]	GXGP290	8592660138312	40	4000	neutrální bílá	4000K	44/20	≥80
DRIVER VIRGO 3Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE284	8592660131368						
VIRGO IP44 840 48W								
VIRGO IP44 840 48W [1/2]	GXGP293	8592660139838	48	4800	neutrální bílá	4000K	44/20	≥80
DRIVER VIRGO 3Y 48W 1200mA [2/2]	GXRE285	8592660131375						

VIRGO DALI



						$\frac{T_c}{CCT}$		$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO DALI 40W White NW								
VIRGO 40W White NW [1/2]	GXGP246	8592660140391	40	4000	neutrální bílá	4000K	20	≥80
DRIVER DALI 40W [2/2]	GXOS341	8592660140629						

VIRGO IP44 DALI



						$\frac{T_c}{CCT}$		$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO IP44 DALI 840 40W								
VIRGO IP44 840 40W [1/2]	GXGP290	8592660138312	40	4000	neutrální bílá	4000K	44/20	≥80
DRIVER DALI 40W [2/2]	GXOS341	8592660140629						
VIRGO IP44 DALI 840 48W								
VIRGO IP44 840 48W [1/2]	GXGP293	8592660139838	48	4800	neutrální bílá	4000K	44/20	≥80
DRIVER DALI 48W [2/2]	GXOS342	8592660140636						



VIRGO EMERGENCY



										$\frac{T_c}{CCT}$		$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO EMERGENCY 40W White NW												
VIRGO 40W White NW [1/2]	GXGP246	8592660140391										
DRIVER VIRGO 3Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE284	8592660131368		40/6	4000/550	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrální bílá	4000K	20	≥80	
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596										
VIRGO EMERGENCY 48W White NW												
VIRGO 48W White NW	GXLS247	8592660131672										
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596		48/6	4800/550	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrální bílá	4000K	20	≥80	

- LED DRIVER - uvnitř balení panelu GXLS247. Tento výrobek se prodává v násobcích 1 ks.

VIRGO IP44 EMERGENCY



										$\frac{T_c}{CCT}$		$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO IP44 EMERGENCY 40W White NW												
VIRGO IP44 840 40W [1/2]	GXGP290	8592660138312										
DRIVER VIRGO 3Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE284	8592660131368		40/6	4000/550	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrální bílá	4000K	44/20	≥80	
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596										
VIRGO IP44 EMERGENCY 48W White NW												
VIRGO IP44 840 48W [1/2]	GXGP293	8592660139838										
DRIVER VIRGO 3Y 48W 1200mA [2/2]	GXRE285	8592660131375		48/6	4800/550	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrální bílá	4000K	44/20	≥80	
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596										

VIRGO - ACCESSORIES

			MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K VIRGO
FR-LED VIRGO WF	GXLS390	8592660118116	bílý rám pro přisazenou stropní montáž
FR-VIRGO CLICK 600x600 WF	GXLS195	8592660121369	hliníkový bílý skládací rám pro přisazenou stropní montáž
MAGNETIC SET VIRGO (4pcs)	GXLS194	8592660114279	magnetické montážní úchyty pro přisazenou montáž k sádkartonu
CLIPS DAISY LIBRA	GXLS393	8592660133645	nerezové klipy (4ks) pro montáž svítidel do sádkartonu
ROPES Y 1pc set typ B	GXLS103	8592660131832	nastavitelné větvené ocelové lanko (1ks) pro závěsnou montáž (pro jednotlivé svítidlo jsou zapotřebí 2ks)
DRIVER VIRGO 3Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE284	8592660131368	náhradní LED DRIVER ke svítidlům GXGP246, GXGP290
DRIVER VIRGO 3Y 48W 1200mA [2/2]	GXRE285	8592660131375	náhradní LED DRIVER ke svítidlům GXLS247, GXGP293